



TALENS UNDERPAINTING WHITE 101

Kullanım amacı: Yağlı boya için, çabuk kuruyan zemin elde etmek için.

Bileşim :Alkid reçine, bitkisel yağlar, titanium dioksit, beyaz ispiroto

Özellikler :

El ile sürülebilir ve kalınlığa göre en fazla 3 gün içinde kurur.

Kurduğunda satensi bir parlaklık verir.

Yağlı boya ile karıştırılabilir ve üzeri boyanabilir.

Beyaz ispiroto veya terebentin ile inceltilebilir.



TALENS CASEIN TEMPERA BINDER

Kullanım amacı: Yağlı boyalar ile birlikte kullanımına olanak veren su ile karıştırılabilir casein suluboya yapmak için kullanılır.

Bileşim : Casein solüsyonu, kıvılaştırıcı ve matlaştırma ajanları, emülgatör

Özellikler :

1 ölçü binder ile 1 ölçü yağlı boyayı karıştırınız.

Kurduğunda saten parlaklık verir.

Su sızdırmaz şekilde hızlıca kurur.

Yağlı teknikleriyle alt boyama çalışması için son derece kullanışlıdır

SULU BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	150 ML	400 ML
WATER COLOUR VARNISH MATT	050	RT 24280		
PROTECTING SPRAY	680		RT 95160	RT 95161



TALENS WATER COLOUR VARNISH MATT 050

Kullanım amacı: Çalışmayı neme karşı korur.

Bileşim :Beyaz ispiroto, akrilik reçine, matlaştırıcı (silika)

Özellikler :

Bir kaç saat içinde kurur.

Parlaklığı çok az etkiler ve sararmaz.

Kuruyunca suya dayanıklıdır.

Tek yönde ve tek katmanlı kullanınız.

Çok emici yüzeyler için uygun değildir.



TALENS PROTECTING SPRAY 680

Kullanım amacı: Guaj ve suluboya çalışmalarını korur.

Bileşim :Beyaz ispiroto, akrilik reçine.

Özellikler :

Kısa kuruma süresi.

Uygulanan tabaka kalınlığına göre parlaklığı etkileyebilir.

Mat boya tabakaları transparanlaştırırken renkleri

koyulaştırır.

Sararmaz ve kuruyunca suya dayanıklıdır.

GUAJ YARDIMCI MALZEMELRİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML	1000 ML
GOUACHE VARNISH GLOSSY	074	RT 24280	RT 24300	RT 24320
GOUACHE VARNISH MATT	107	RT 24280		



TALENS GOUACHE VARNISH GLOSSY 074

Kullanım amacı: Guaj çalışmalarını korumak.

Bileşim :Beyaz ispiroto, sentetik reçine.

Özellikler :

Bir kaç saat içinde kurur.

Kuruduktan sonra neme dayanıklıdır.

Rengi etkilemez, sararmaz.

Parlaklığı artırır.

Tek yönde tek katmanlı kullanınız.



TALENS GOUACHE VARNISH MATT 107

Kullanım amacı: Guaj çalışmalarını korumak.

Bileşim :Beyaz ispiroto, sentetik reçine, matlaştırıcı (silika).

Özellikler :

Bir kaç saat içinde kurur.

Kuruduktan sonra neme dayanıklıdır.

Rengi etkilemez, sararmaz.

Hemen hemen boyanın parlaklığını ve saydamlığını etkilemez.

DİĞER SULUBOYA YARDIMCI MALZEMELRİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML
OX GALL	051	RT 24280	RT 24300
LIQUID MASKING FILM	052	RT 24280	
GUM ARABIC	008	RT 24280	



TALENS OZ GALL 051

Kullanım amacı: Suluboyanın düz ve yağlı yüzeylere tutunmasını sağlar.

Bileşim :Sentetik surfaktan, su.

Özellikler :

Boyaya az oranda eklenerek kullanılabilir.

Su emiciliği olmayan yüzeylere daha iyi tutuculuk sağlar.



TALENS LIQUID MASKING FILM 052

Kullanım amacı: Suluboyayı uygularken yüzeyde boyamayı önleyen film tabakası oluşturmak.

Bileşim :Su bazlı doğal lateks.

Özellikler :

Beyaz kalması gereken alanlara sürülür.

10 dakikada kurur ve kuruduktan sonra silgi ile yada parmakla temizlenir.



TALENS GUM ARABIC 008

Kullanım amacı: Guajin kıvamını değiştirir.

Bileşim :Suda çözülmüş arap zımkı.

Özellikler :

Guaj boyayı daha esnek ve daha şeffaf yapar.

Matlığı minimum seviyeye indirir.

Çatlamayı önler.



DİĞER YARDIMCI MALZEMELER

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	1000 ML	150 ML	400 ML
PASTEL FIXATIVE	061	RT 24280	RT 24320		
CHARCOAL FIXATIVE	063	RT 24280	RT 24320		
CONCENTRATED	064			RT 95160006	RT 95160016



TALENS PASTEL FIXATIVE 061

Kullanım amacı: Pastelin zemine yapışmasını sağlar.

Bileşim :Renksiz reçine, aseton, etanol.

Özellikler :

Az miktarda pistole ile 40 cm mesafeden uygulayın.

Her katmanda uygulanması önerilir.

Çabuk kurur ve sararmaz.



TALENS CHARCOAL FIXATIVE 063

Kullanım amacı: Füzenin, tebeşirin ve kurşunun zemine yapışmasını sağlar.

Bileşim :Renksiz reçine, aseton, etanol.

Özellikler :

Az miktarda pistole ile 40 cm mesafeden uygulayın.

Renkleri daha koyu ve transparan yapar

Çabuk kurur ve sararmaz.

TALENS CONCENTRATED FIXATIVE 064

Kullanım amacı: Pastel, füzen, tebeşir ve grafitinin zemine daha iyi yapışmasını sağlar.

Bileşim :Renksiz reçine, etanol.

Özellikler :

Renksizdir, sararmaz çabuk kurur.

Az miktarda kullanılmalıdır.

Her pastel katına uygulandığı takdirde boyanın kararmasını önler.

